

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19266130
Taille de pneu valide	185 / 65 R 14
LI / SI / PR	93 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G



Indications et caractéristiques

- Le pneu Kenda KR209 KargoTrail 3G est destiné aux remorques de voiture à simple essieu ou aux remorques tandem de taille moyenne
- En raison du design de son profil, ce pneu présente une faible résistance au roulement, une bonne adhérence sur sol mouillé et une moindre émission sonore
- Les nombreuses lamelles permettent une bonne évacuation de l'eau, de la boue ou de la neige, garantissant de remarquables caractéristiques de conduite toute l'année
- La construction renforcée du revêtement intérieur rend le pneu particulièrement étanche et résistant aux crevaisons

Informations techniques

Numéro d'article	19266130
EAN	5707562674490
Taille de pneu valide	185 / 65 R 14
LI / SI / PR	93 N
TL/TT	TL
Marque	Kenda
Profil	KR209 KargoTrail 3G
M+S	M+S
Résistance au roulement	B
Adhérence sur sol mouillé	D
Bruit de roulement [db]	69
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,40
Taille de jante recommandée	5.5J
Taille de jante autorisée	5J, 6J, 4.50J
Pression maximale de l'air [bar]	3,40
Largeur du pneu [mm]	185
Diamètre extérieur du pneu [mm]	596
Stat. Rayon (SLR) [mm]	272
Circonférence de roulement [mm]	1818
Profondeur du profil [mm]	5,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
93 N	650	140		3,40	