

## PNEUS

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Groupe de produits    | Pneus                 |
| Numéro d'article      | 19271050              |
| Taille de pneu valide | 6.00 - 9              |
| LI / SI / PR          | 12 PR                 |
| TL/TT                 | TT                    |
| SET                   | Chambre à air + talon |
| Marque                | Kenda                 |
| Profil                | K610 Kinetics         |



## Indications et caractéristiques

- Pneu pour chariots élévateurs et chariots porte-conteneurs
- Pneu fiable et résistant d'une grande longévité
- Excellente traction et grande surface de contact
- Le renforcement supplémentaire de la carcasse garantit une surface de contact uniforme

Informations techniques

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Numéro d'article                 | 19271050              |
| EAN                              | 5707562272580         |
| Taille de pneu valide            | 6.00 - 9              |
| LI / SI / PR                     | 12 PR                 |
| TL/TT                            | TT                    |
| SET                              | Chambre à air + talon |
| Désignation de la valve          | JS 2                  |
| Ventilposition                   | latéral               |
| Marque                           | Kenda                 |
| Profil                           | K610 Kinetics         |
| Antistatique                     | non                   |
| Couleur du pneu                  | Noir                  |
| Numéro du règlement ECE          | pas nécessaire        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 10,92                 |
| Taille de jante recommandée      | 4.0                   |
| Pression maximale de l'air [bar] | 10,00                 |
| Largeur du pneu [mm]             | 160                   |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 543                   |
| Profondeur du profil [mm]        | 14,5                  |
| E-Ready                          | non                   |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
|        | 1813                    | 25             | Roue de charge       | 10,00          |                  |
|        | 1450                    | 25             | Volant de direction  | 10,00          |                  |