

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19271094
Taille de pneu valide	8.15 - 15
LI / SI / PR	14 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Marque	Kenda
Profil	K610 Kinetics



Indications et caractéristiques

- Pneu pour chariots élévateurs et chariots porte-conteneurs
- Pneu fiable et résistant d'une grande longévité
- Excellente traction et grande surface de contact
- Le renforcement supplémentaire de la carcasse garantit une surface de contact uniforme

Informations techniques

Numéro d'article	19271094
EAN	5707562272689
Taille de pneu valide	8.15 - 15
Taille alternative 1	28x9-15
LI / SI / PR	14 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Désignation de la valve	TR 75 A
Ventilposition	latéral
Marque	Kenda
Profil	K610 Kinetics
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,09
Taille de jante recommandée	7.0
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
Largeur du pneu [mm]	230
Diamètre extérieur du pneu [mm]	710
Profondeur du profil [mm]	17,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	3750	25	Roue de charge	10,00	
	3000	25	Volant de direction	10,00	