

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19812557
Taille de pneu valide	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	10 PR
TL/TT	TL
Marque	MRL
Profil	MIM 374



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Indications et caractéristiques

- Le MRL MIM 374 est un pneu agricole pour tracteurs qui peut également être utilisé sur chargeuses-pelleteuses (Backhoe Loader) et remorques agricoles
- Ses barrettes incurvées avec de larges interstices assurent la qualité de la traction, du confort de conduite et de l'auto-nettoyage, ainsi qu'une longue durée de vie
- La largeur particulièrement importante de ses barrettes permet un bon contact au sol pour une excellente traction sur les tracteurs

Informations techniques

Numéro d'article	19812557
EAN	8907375015993
Taille de pneu valide	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	10 PR
TL/TT	TL
Marque	MRL
Profil	MIM 374
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,40
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	13
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
Largeur du pneu [mm]	391
Diamètre extérieur du pneu [mm]	895
Stat. Rayon (SLR) [mm]	379
Circonférence de roulement [mm]	2650
Profondeur du profil [mm]	23,0
Nombre de barrettes	17x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	104
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
134 A6	2120	30		2,60	LLV
130 A8	1900	40		2,60	LLV