

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	19912089
Taille de pneu valide	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 148 A7
TL/TT	TL
Marque	Bohnenkamp
Profil	Boka Terra



Indications et caractéristiques

- Le Boka Terra est un pneu rechapé à chaud avec un profil typique d'excavatrice
- Son profil non directionnel présente une traction élevée
- Ce pneu garantit une grande stabilité et convient aussi parfaitement aux trajets sur route
- En usage comme roue jumelée, la bague de protection empêche l'intrusion de corps étrangers dans la roue jumelée
- Les pneus sont ainsi protégés de manière optimale contre les dommages liés à l'intrusion de pierre ou autres
- Le Boka Terra peut être monté sur une jante génie civil normale ou renforcée

Informations techniques

Numéro d'article	19912089
EAN	4040658077050
Taille de pneu valide	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 148 A7
TL/TT	TL
Marque	Bohnenkamp
Profil	Boka Terra
Type de rechapage	Rechapé à chaud (bande de roulement et flanc)
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	76.00
Taille de jante recommandée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	8,00
Largeur du pneu [mm]	302
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1043
Circonférence de roulement [mm]	3275
Profondeur du profil [mm]	23,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
152 A7	3550	35		8,00	
148 A7	3150	35		8,00	