

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	19968005	
Taille de pneu valide	435 / 50 R 19.5	
LI / SI / PR	165 A8 / 161 C	
TL/TT	TL	
Marque	Bohnenkamp	
Profil	Boka Agrar Trans K68	



Informations techniques

Numéro d'article	19968005	
EAN	4040658062896	
Taille de pneu valide	435 / 50 R 19.5	
LI / SI / PR	165 A8 / 161 C	
TL/TT	TL	
Marque	Bohnenkamp	
Profil	Boka Agrar Trans K68	
Type de rechapage	Rechapé à froid (bande de roulement)	
Antistatique	non	
Couleur du pneu	Noir	
Numéro du règlement ECE	ECE 109	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Nettogewicht [kg] (gültig)	69,20
Taille de jante recommandée	14.00
Taille de jante autorisée	15.00
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	440
Diamètre extérieur du pneu [mm]	930
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
165 A8	5150	40		9,00	
161 C	4625	60		9,00	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.