

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	19981689	
Taille de pneu valide	11.00 - 20	
LI / SI / PR	148 B, 16 PR	
TL/TT	тт	
SET	Chambre à air + talon	
Marque	Boka Terra	
Profil	SKL800	





Indications et caractéristiques

- Le SKL 800 est un pneu robuste pour pelleteuses mobiles.
- Son profil classique et ouvert offre une bonne traction et des propriétés autonettoyantes.



Informations techniques

Numéro d'article	19981689
EAN	4040658066757
Taille de pneu valide	11.00 - 20
LI / SI / PR	148 B, 16 PR
TL/TT	тт
SET	Chambre à air + talon
Désignation de la valve	TR 179 A
Marque	Boka Terra
Profil	SKL800
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,00
Taille de jante recommandée	8.0
Taille de jante autorisée	7.50V, 8.00V
Pression maximale de l'air [bar]	7,25
Largeur du pneu [mm]	293
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1095
Profondeur du profil [mm]	24,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
148 B	3150	50		7,25	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.