

## JANTES

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Groupe de produits          | Jantes        |
| Numéro d'article            | 30055079      |
| Taille de jante valide      | 4.5 J x 13 H2 |
| Connexion jante             | 4/85/130      |
| Modèle des trous de boulons | E1            |
| Déport [mm]                 | +20           |
| Couleur de la jante         | Argenté       |
| Marque                      | SSWL          |



## Informations techniques

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 600        |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 140        |
| Vitesse maximale [km/h]          | 140        |
| Type de propulsion               | Axe tracté |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 6,17       |
| Bourrelet                        | H2         |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig  |
| Matériau de la jante             | Acier      |
| RAL                              | RAL9006    |
| Cavité scellée                   | non        |
| Verschweißung beidseitig         | non        |

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Trous de ventilation                         | non   |
| Centrage de jante                            | BZ    |
| Nombre de trous de boulons                   | 4     |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 18.5  |
| Fraisure                                     | Bille |
| Chanfrein conique [mm]                       | R14   |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 85    |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 130   |
| Siège de vanne                               | ALV   |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 12.5  |
| Valve pré-assemblée                          | non   |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non   |