

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	30691315
Taille de jante valide	4.00 E - 9
Connexion jante	5/67.0/112
Modèle des trous de boulons	G12
Déport [mm]	-5
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Mefro



mefro wheels

Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	1150
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	710
Vitesse jantes 2 [km/h]	80
Vitesse maximale [km/h]	80
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,30
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	geteilt
Quantité plusieurs pièces	2 pièces
Matériau de la jante	Acier

RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Modèle de jante industrie	Standard
Épaisseur du voile [mm]	12
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou de boulon [mm]	16
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R12
Diamètre du trou du moyeu [mm]	67.0
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	112
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non