

JANTES

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Groupe de produits          | Jantes          |
| Numéro d'article            | 30810302        |
| Taille de jante valide      | 10.50 I x 12 H2 |
| Connexion jante             | 6/161/205       |
| Modèle des trous de boulons | E2              |
| Couleur de la jante         | Argenté         |
| Marque                      | Gianetti FAD    |



Informations techniques

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 1600       |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 25         |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 1600       |
| Vitesse jantes 2 [km/h]          | 25         |
| Vitesse maximale [km/h]          | 25         |
| Type de propulsion               | Axe tracté |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 18,00      |
| Bourrelet                        | H2         |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig  |
| Matériau de la jante             | Acier      |
| RAL                              | RAL9006    |

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Cavité scellée                               | non   |
| Verschweißung beidseitig                     | non   |
| Trous de ventilation                         | non   |
| Centrage de jante                            | BZ    |
| Nombre de trous de boulons                   | 6     |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 21.5  |
| Fraisure                                     | Bille |
| Chanfrein conique [mm]                       | R16   |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 161   |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 205   |
| Siège de vanne                               | ALV   |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 11.3  |
| Valve pré-assemblée                          | non   |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non   |
| Geeignet für RDA                             | non   |