

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	30855027
Taille de jante valide	8.50 JA x 12 H2
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	A2
Couleur de la jante	Rouge
Marque	Vlукon



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	950
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	975
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,80
Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier

RAL	RAL3000
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	4
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Nombre de trous de drainage	3
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	6
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Geeignet für RDA	non