

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	30960008
Taille de jante valide	6.75 x 17.5
Connexion jante	10/176/225
Modèle des trous de boulons	M22
Déport [mm]	+125
Semi-entraxe (HMA) [mm]	135
Couleur de la jante	Argenté
Marque	BOKA Wheel



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	2750
Vitesse jantes 1 [km/h]	100
Capacité de charge jantes 2 [kg]	2750
Vitesse maximale [km/h]	100
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,00
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non

Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	MZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	M22
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Diamètre du trou du moyeu [mm]	176
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	225
Siège de vanne	ILV
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Valve pré-assemblée	oui
TPMS-kompatibles Ventil	non
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V3.20.4
Longueur de la valve [mm]	90
Angle de la valve [°]	27
Matériau du capuchon de la valve	Acier