

JANTES

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Groupe de produits          | Jantes      |
| Numéro d'article            | 30960018    |
| Taille de jante valide      | 8.25 x 22.5 |
| Connexion jante             | 10/281/335  |
| Modèle des trous de boulons | M22         |
| Déport [mm]                 | +156        |
| Semi-entraxe (HMA) [mm]     | 170         |
| Couleur de la jante         | Argenté     |
| Marque                      | BOKA Wheel  |



Informations techniques

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 3000                          |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 140                           |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 3000                          |
| Vitesse maximale [km/h]          | 140                           |
| Type de propulsion               | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 41,00                         |
| Bourrelet                        | kein Hump                     |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig                     |
| Matériau de la jante             | Acier                         |
| RAL                              | RAL9006                       |
| Cavité scellée                   | non                           |

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Verschweißung beidseitig                     | non              |
| Trous de ventilation                         | non              |
| Centrage de jante                            | MZ               |
| Nombre de trous de boulons                   | 10               |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | M22              |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 26               |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 281              |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 335              |
| Siège de vanne                               | ALV              |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 9.7              |
| Valve pré-assemblée                          | oui              |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non              |
| Modèle de la valve                           | Valve métallique |
| Désignation de la valve                      | 58 MS            |
| Désignation de la valve ETRTO                | V3.22.1          |
| Longueur de la valve [mm]                    | 58               |
| Angle de la valve [°]                        | 45               |
| Matériau du capuchon de la valve             | Acier            |