

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	30964050
Taille de jante valide	9.00 x 22.5
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	M20/M22
Déport [mm]	+153
Semi-entraxe (HMA) [mm]	175
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Accuride



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	4125
Vitesse jantes 1 [km/h]	130
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3710
Vitesse maximale [km/h]	130
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,60
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Aluminium
Traitement de surface	Vernis
Cavité scellée	non

Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	MZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	M22
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ILV
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Valve pré-assemblée	oui
TPMS-kompatibles Ventil	non
Désignation de la valve ETRTO	V3.20.7
Longueur de la valve [mm]	70.0
Angle de la valve [°]	27