

## JANTES

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Groupe de produits          | Jantes       |
| Numéro d'article            | 31267916     |
| Taille de jante valide      | 14.00 x 19.5 |
| Connexion jante             | 8/221/275    |
| Modèle des trous de boulons | A3           |
| Déport [mm]                 | +40          |
| Couleur de la jante         | Argenté      |
| Marque                      | Jantsa       |



## Informations techniques

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 5300      |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 40        |
| Vitesse maximale [km/h]          | 40        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 45,00     |
| Bourrelet                        | kein Hump |
| Protection de la valve           | VSH       |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig |
| Matériau de la jante             | Acier     |
| RAL                              | RAL9006   |
| Cavité scellée                   | non       |
| Verschweißung beidseitig         | non       |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Trous de ventilation                         | non       |
| Centrage de jante                            | BZ        |
| Nombre de trous de boulons                   | 8         |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B22 ES 36 |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 27        |
| Fraisure                                     | Bille     |
| Chanfrein conique [mm]                       | R18       |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 221       |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 275       |
| Siège de vanne                               | ALV       |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 15.7      |
| Valve pré-assemblée                          | non       |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non       |