

JANTES

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Groupe de produits          | Jantes       |
| Numéro d'article            | 31410187     |
| Taille de jante valide      | 4.50 E x 16  |
| Connexion jante             | 5/66.6/112   |
| Modèle des trous de boulons | E1           |
| Couleur de la jante         | Argenté      |
| Marque                      | Gianetti FAD |



Informations techniques

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 825       |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 30        |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 750       |
| Vitesse jantes 2 [km/h]          | 40        |
| Vitesse maximale [km/h]          | 40        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 11,00     |
| Bourrelet                        | kein Hump |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig |
| Matériau de la jante             | Acier     |
| RAL                              | RAL9006   |
| Cavité scellée                   | non       |

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Verschweißung beidseitig                     | non   |
| Trous de ventilation                         | non   |
| Centrage de jante                            | BZ    |
| Nombre de trous de boulons                   | 5     |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 18.5  |
| Fraisure                                     | Bille |
| Chanfrein conique [mm]                       | R14   |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 66.6  |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 112   |
| Siège de vanne                               | ALV   |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 15.7  |
| Valve pré-assemblée                          | non   |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non   |