

## JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	31460048
Taille de jante valide	8.25 x 19.5
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	M22
Déport [mm]	+65
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Accuride



## Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	3150
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,00
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	9.5
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non

Centrage de jante	MZ
Nombre de trous de boulons	8
Modèle des trous de boulons EUWA	M22
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Siège de vanne	ILV
Diamètre du trou de la valve [mm]	9.7
Valve pré-assemblée	oui
TPMS-kompatibles Ventil	non
Désignation de la valve ETRTO	V3.20.7
Longueur de la valve [mm]	78.0