

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	31610008
Taille de jante valide	6.50 F - 10
Connexion jante	7/110/145
Modèle des trous de boulons	A1
Déport [mm]	+35
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Gianetti FAD



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	2650
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Vitesse maximale [km/h]	25
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,00
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig
Quantité plusieurs pièces	4 pièces
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non

Modèle de jante industrie	Standard
Épaisseur du voile [mm]	10
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	7
Modèle des trous de boulons EUWA	B14 ES 28
Diamètre du trou de boulon [mm]	18.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R14
Diamètre du trou du moyeu [mm]	110
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	145
Siège de vanne	ALV
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non