

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	31610061
Taille de jante valide	10.50 I x 12 H2
Connexion jante	5/94/140
Modèle des trous de boulons	A1
Déport [mm]	-30
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Gianetti FAD



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	1600
Vitesse jantes 1 [km/h]	15
Vitesse maximale [km/h]	15
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,90
Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non

Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	5
Modèle des trous de boulons EUWA	B14 ES 28
Diamètre du trou de boulon [mm]	18
Fraisure	Bille
Diamètre du trou du moyeu [mm]	94
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	140
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Geeignet für RDA	non