

JANTES

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Groupe de produits          | Jantes       |
| Numéro d'article            | 31610080     |
| Taille de jante valide      | 8 W x 16     |
| Connexion jante             | 5/94/140     |
| Modèle des trous de boulons | B1           |
| Déport [mm]                 | -30          |
| Couleur de la jante         | Argenté      |
| Marque                      | Gianetti FAD |



Informations techniques

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 1250                          |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 30                            |
| Vitesse maximale [km/h]          | 30                            |
| Type de propulsion               | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 17,00                         |
| Bourrelet                        | kein Hump                     |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig                     |
| Matériau de la jante             | Acier                         |
| RAL                              | RAL9006                       |
| Cavité scellée                   | non                           |
| Épaisseur du voile [mm]          | 8                             |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Moletage                                     | sans knurling |
| Verschweißung beidseitig                     | non           |
| Trous de ventilation                         | non           |
| Centrage de jante                            | BZ            |
| Nombre de trous de boulons                   | 5             |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B14 DS 28     |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 18.5          |
| Fraisure                                     | Bille         |
| Chanfrein conique [mm]                       | R14           |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 94            |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 140           |
| Siège de vanne                               | ALV           |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 15.7          |
| Valve pré-assemblée                          | non           |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non           |