

JANTES

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Groupe de produits          | Jantes       |
| Numéro d'article            | 32010136     |
| Taille de jante valide      | 8 LB x 15    |
| Connexion jante             | 5/66.6/112   |
| Modèle des trous de boulons | A1           |
| Déport [mm]                 | -5           |
| Couleur de la jante         | Argenté      |
| Marque                      | Gianetti FAD |



Informations techniques

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 1020       |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 15         |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 900        |
| Vitesse jantes 2 [km/h]          | 40         |
| Vitesse maximale [km/h]          | 40         |
| Type de propulsion               | Axe tracté |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 15,00      |
| Bourrelet                        | kein Hump  |
| Protection de la valve           | VSH        |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig  |
| Matériau de la jante             | Acier      |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| RAL                                          | RAL9006   |
| Cavité scellée                               | non       |
| Verschweißung beidseitig                     | non       |
| Trous de ventilation                         | non       |
| Centrage de jante                            | BZ        |
| Nombre de trous de boulons                   | 5         |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B14 ES 28 |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 18.5      |
| Fraisure                                     | Bille     |
| Chanfrein conique [mm]                       | R14       |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 66.6      |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 112       |
| Siège de vanne                               | ALV       |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 15.7      |
| Valve pré-assemblée                          | non       |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non       |