

JANTES

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Groupe de produits          | Jantes       |
| Numéro d'article            | 32010298     |
| Taille de jante valide      | 13.00 x 15.5 |
| Connexion jante             | 6/161/205    |
| Modèle des trous de boulons | A2           |
| Couleur de la jante         | Argenté      |
| Marque                      | Accuride     |



Allgemeine Produktabbildung. Artikel kann abweichen



Informations techniques

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 4500                          |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 25                            |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 3750                          |
| Vitesse jantes 2 [km/h]          | 40                            |
| Vitesse maximale [km/h]          | 40                            |
| Type de propulsion               | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 22,00                         |
| Bourrelet                        | kein Hump                     |
| Protection de la valve           | VSH                           |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig                     |
| Matériau de la jante             | Acier                         |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| RAL                                          | RAL9006   |
| Cavité scellée                               | non       |
| Verschweißung beidseitig                     | non       |
| Trous de ventilation                         | non       |
| Centrage de jante                            | BZ        |
| Nombre de trous de boulons                   | 6         |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B18 ES 32 |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 21.5      |
| Fraisure                                     | Bille     |
| Chanfrein conique [mm]                       | R16       |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 161       |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 205       |
| Siège de vanne                               | ALV       |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 15.7      |
| Valve pré-assemblée                          | non       |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non       |