

JANTES

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Groupe de produits          | Jantes     |
| Numéro d'article            | 33060081   |
| Taille de jante valide      | 13.00 x 17 |
| Connexion jante             | 6/161/205  |
| Modèle des trous de boulons | A2         |
| Couleur de la jante         | Argenté    |
| Marque                      | Jantisa    |



Allgemeine Produktabbildung. Artikel kann abweichen



Informations techniques

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 4950      |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 25        |
| Capacité de charge jantes 2 [kg] | 4150      |
| Vitesse jantes 2 [km/h]          | 40        |
| Capacité de charge jantes 3 [kg] | 3050      |
| Vitesse jantes 3 [km/h]          | 65        |
| Vitesse maximale [km/h]          | 65        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 26,00     |
| Bourrelet                        | kein Hump |
| Protection de la valve           | VSH       |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Matériau de la jante                         | Acier     |
| RAL                                          | RAL9006   |
| Cavité scellée                               | non       |
| Verschweißung beidseitig                     | non       |
| Trous de ventilation                         | non       |
| Centrage de jante                            | BZ        |
| Nombre de trous de boulons                   | 6         |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B18 ES 32 |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 21.5      |
| Fraisure                                     | Bille     |
| Chanfrein conique [mm]                       | R16       |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 161       |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 205       |
| Siège de vanne                               | ALV       |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 15.7      |
| Valve pré-assemblée                          | non       |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non       |