

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	33060083
Taille de jante valide	16.00 x 17
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	A2
Déport [mm]	-35
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantsa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	5200
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	4400
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,00
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSV
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier

RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Renforcement pour forêts	Renforcement des rebords Ø12 mm
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	8
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non