

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	33060093
Taille de jante valide	11 x 18 S
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	A3
Déport [mm]	+75
Couleur de la jante	Gris
Marque	Jantisa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	4350
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3650
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,50
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL7021

Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	8
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 ES 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non