

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	33060099
Taille de jante valide	16.00 x 17
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	A3
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantisa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	4900
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	4150
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 3 [kg]	3750
Vitesse jantes 3 [km/h]	65
Capacité de charge jantes 4 [kg]	3350
Vitesse jantes 4 [km/h]	70
Vitesse maximale [km/h]	70
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,00
Bourrelet	kein Hump

Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	8
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 ES 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non