

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	33060106
Taille de jante valide	13 x 18
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	M20
Marque	Jantsa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	4600
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3850
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,50
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier

Couleur de la jante (désignation du fabricant)	Komatsu - gris
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	MZ
Nombre de trous de boulons	8
Modèle des trous de boulons EUWA	M20
Diamètre du trou de boulon [mm]	24
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non