

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	33060156
Taille de jante valide	8.0 - 20
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B3
Déport [mm]	+153
Semi-entraxe (HMA) [mm]	165
Couleur de la jante	Noir
Marque	Jantasa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	7100
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Vitesse maximale [km/h]	25
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,00
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig
Quantité plusieurs pièces	2 pièces
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9005
Cavité scellée	non

Modèle de jante industrie	Standard
Épaisseur du voile [mm]	12
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ILV
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non