

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	33060160
Taille de jante valide	10.00 W - 20
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	M22
Déport [mm]	+114
Semi-entraxe (HMA) [mm]	127
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Jantasa



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	5400
Vitesse jantes 1 [km/h]	110
Vitesse maximale [km/h]	110
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,00
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	mehrteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	13

Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	MZ
Nombre de trous de boulons	10
Modèle des trous de boulons EUWA	M22
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Siège de vanne	ILV
Diamètre du trou de la valve [mm]	20.5
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non