

## JANTES

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Groupe de produits          | Jantes       |
| Numéro d'article            | 33060313     |
| Taille de jante valide      | 14.00 x 22.5 |
| Connexion jante             | 10/281/335   |
| Modèle des trous de boulons | A3           |
| Déport [mm]                 | +30          |
| Couleur de la jante         | Argenté      |
| Marque                      | Jantsa       |



## Informations techniques

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 5150                          |
| Vitesse jantes 1 [km/h]          | 100                           |
| Vitesse maximale [km/h]          | 100                           |
| Type de propulsion               | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 53,00                         |
| Bourrelet                        | kein Hump                     |
| En une ou plusieurs pièces       | einteilig                     |
| Matériau de la jante             | Acier                         |
| RAL                              | RAL9006                       |
| Cavité scellée                   | non                           |
| Épaisseur du voile [mm]          | 12                            |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Verschweißung beidseitig                     | non       |
| Trous de ventilation                         | non       |
| Centrage de jante                            | BZ        |
| Nombre de trous de boulons                   | 10        |
| Modèle des trous de boulons EUWA             | B22 ES 36 |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 27        |
| Fraisure                                     | Bille     |
| Chanfrein conique [mm]                       | R18       |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 281       |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 335       |
| Siège de vanne                               | ALV       |
| Diamètre du trou de la valve [mm]            | 15.7      |
| Valve pré-assemblée                          | non       |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non       |