

JANTES

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	39122938
Taille de jante valide	W 8 x 32
Connexion jante	12/517/600
Modèle des trous de boulons	B2
Déport [mm]	-42
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Levpyyoera



Informations techniques

Capacité de charge jantes 1 [kg]	2518
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	2216
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,20
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
Traitement de surface	SB

RAL	RAL9006
Cavité scellée	non
Épaisseur du voile [mm]	12
Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	BZ
Nombre de trous de boulons	12
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 DS 32
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Diamètre du trou du moyeu [mm]	517
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	600
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non