

## **JANTES**

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	39600158
Taille de jante valide	7.00 A x 8 H
Connexion jante	4/60/100
Déport [mm]	-22.5
Couleur de la jante	Argenté
Marque	Vlukon





Informations techniques		
Capacité de charge jantes 1 [kg]	535	
Vitesse jantes 1 [km/h]	10	
Capacité de charge jantes 2 [kg]	470	
Vitesse jantes 2 [km/h]	20	
Vitesse maximale [km/h]	20	
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,50	
Bourrelet	Н	
En une ou plusieurs pièces	einteilig	
Matériau de la jante	Acier	
RAL	RAL9006	
Cavité scellée	non	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Verschweißung beidseitig	non
Trous de ventilation	non
Centrage de jante	ВΖ
Nombre de trous de boulons	4
Diamètre du trou de boulon [mm]	13.5
Fraisure	Cône
Chanfrein conique [°]	C60
Diamètre du trou du moyeu [mm]	60
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	100
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	12.5
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non