

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	58692160
Taille de roue valide	225 / 55 R 12 C
Marque	Trailermaxx
Profil	CR-966
Taille de jante valide	7.00 l x 12 H2
Connexion jante	5/67/112
Modèle des trous de boulons	E12
Déport [mm]	10
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	900
Vitesse de la roue complète [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,93
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 10765030
LI / SI / PR	104 N, 8 PR
Capacité de charge 1 [kg]	900
Vitesse 1 [km/h]	140
Pression maximale de l'air [bar]	5,30
TL/TT	TL
M+S	M+S
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 54 ECE 117
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	69
Niveau de bruit de roulement	A
Largeur du pneu [mm]	232
Stat. Rayon (SLR) [mm]	255
Circonférence de roulement [mm]	1679
Assemblage N° d'article jante	• 30810270
Capacité de charge jantes 1 [kg]	900
Vitesse jantes 1 [km/h]	140
Capacité de charge jantes 2 [kg]	950
Vitesse maximale [km/h]	140
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	5
Diamètre du trou du moyeu [mm]	67
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	112
Diamètre du trou de boulon [mm]	16
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R12
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non

En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201095
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Valve métallique
Longueur de la valve [mm]	42.0
Angle de la valve [°]	gerade