

ROUES

| | |
|---|---------------|
| Groupe de produits | Roues |
| Numéro d'article | 59600134 |
| Taille de roue valide | 185 / 70 R 13 |
| Marque | BK Trailer |
| Profil | 202 |
| Taille de jante valide | 4.5 J x 13 H2 |
| Connexion jante | 5/67/112 |
| Modèle des trous de boulons | E12 |
| Déport [mm] | +30 |
| Couleur de la jante | Argenté |
| Capacité de charge de la roue complète [kg] | 625 |
| Vitesse de la roue complète [km/h] | 140 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 13,02 |
| RDA (Reifendruckregelanlage) | non |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | non |



Informations techniques

| | |
|----------------------------------|------------|
| Assemblage N° d'article pneus | • 18545060 |
| LI / SI / PR | 93 N |
| Capacité de charge 1 [kg] | 650 |
| Vitesse 1 [km/h] | 140 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,00 |
| TL/TT | TL |
| M+S | M+S |
| Couleur du pneu | Noir |

| | |
|--|----------------|
| E-Ready | non |
| Antistatique | non |
| Numéro du règlement ECE | ECE 30 ECE 117 |
| Résistance au roulement | D |
| Adhérence sur sol mouillé | D |
| Bruit de roulement [db] | 71 |
| Niveau de bruit de roulement | B |
| Largeur du pneu [mm] | 197 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 266 |
| Circonférence de roulement [mm] | 1800 |
| Profondeur du profil [mm] | 5,5 |
| Assemblage N° d'article jante | • 30045101 |
| Capacité de charge jantes 1 [kg] | 625 |
| Vitesse jantes 1 [km/h] | 140 |
| Vitesse maximale [km/h] | 140 |
| Type de propulsion | Axe tracté |
| Nombre de trous de boulons | 5 |
| Diamètre du trou du moyeu [mm] | 67 |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 112 |
| Diamètre du trou de boulon [mm] | 16 |
| Fraisure | Bille |
| Chanfrein conique [mm] | R12 |
| Centrage de jante | BZ |
| Matériau de la jante | Acier |
| RAL | RAL9006 |
| Siège de vanne | ALV |
| Épaisseur du voile [mm] | 4.25 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Trous de ventilation | oui |
| En une ou plusieurs pièces | einteilig |
| Bourrelet | H2 |
| Cavité scellée | non |
| Verschweißung beidseitig | non |
| Assemblage N° d'article valve | • 47200650 |
| Valve pré-assemblée | non |
| TPMS-kompatibles Ventil | non |
| Diamètre du trou de la valve [mm] | 11.3 |
| Modèle de la valve | Pour soupape |
| Désignation de la valve ETRTO | V2.03.1 |
| Longueur de la valve [mm] | 43.0 |
| Angle de la valve [°] | gerade |