

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59911296
Taille de roue valide	10.0 / 75 - 15.3
Marque	BKT
Profil	AS 504
Taille de jante valide	9.00 x 15.3
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	A2
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	2360
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	40,84
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15711753
LI / SI / PR	123 A8 / 135 A8, 18 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1550
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	2180
Vitesse 2 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	7,10
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	264
Stat. Rayon (SLR) [mm]	360
Speed Radius Index (SRI)	360
Circonférence de roulement [mm]	2404
Profondeur du profil [mm]	23,0
Nombre de barrettes	18x2
Assemblage N° d'article jante	• 32010195
Capacité de charge jantes 1 [kg]	4000
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3450
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV

Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade