

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59911618
Taille de roue valide	11.5 / 80 - 15.3
Marque	BKT
Profil	AS 504
Taille de jante valide	9.00 x 15.3
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	E2
Déport [mm]	-5
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	2180
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,89
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15711780
LI / SI / PR	123 A8 / 135 A8, 12 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1550
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	2180
Vitesse 2 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	4,10
TL/TT	TL

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	290
Stat. Rayon (SLR) [mm]	380
Speed Radius Index (SRI)	410
Circonférence de roulement [mm]	2540
Profondeur du profil [mm]	23,0
Assemblage N° d'article jante	• 31810195
Capacité de charge jantes 1 [kg]	2800
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	2650
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non

En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7