

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59911681
Taille de roue valide	400 / 60 - 15.5
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO 327
Taille de jante valide	13.00 x 15.5
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	E2
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	2900
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,37
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15211653
LI / SI / PR	132 A8 / 145 A8, 14 PR
Capacité de charge 1 [kg]	2000
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	2900
Vitesse 2 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	3,60
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	405
Stat. Rayon (SLR) [mm]	375
Circonférence de roulement [mm]	2498
Profondeur du profil [mm]	13,1
Assemblage N° d'article jante	• 32010304
Capacité de charge jantes 1 [kg]	3875
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3500
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump

Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200570
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.3
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade