

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59911685
Taille de roue valide	340 / 55 - 16
Marque	Alliance
Profil	FarmPRO 327
Taille de jante valide	11 x 16
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	A2
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	2060
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,25
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15211667
LI / SI / PR	121 A8 / 133 A8, 12 PR
Capacité de charge 1 [kg]	1450
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	2060
Vitesse 2 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	3,40
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	340
Stat. Rayon (SLR) [mm]	365
Circonférence de roulement [mm]	2354
Profondeur du profil [mm]	12,1
Assemblage N° d'article jante	• 30012030
Capacité de charge jantes 1 [kg]	3550
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	1600
Vitesse jantes 2 [km/h]	80
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig

Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200570
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.3
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade