

## ROUES

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Groupe de produits                          | Roues          |
| Numéro d'article                            | 59912179       |
| Taille de roue valide                       | 15.0 / 55 - 17 |
| Marque                                      | BKT            |
| Profil                                      | AW 705         |
| Taille de jante valide                      | 13.00 x 17     |
| Connexion jante                             | 6/161/205      |
| Modèle des trous de boulons                 | E2             |
| Déport [mm]                                 | -40            |
| Couleur de la jante                         | Argenté        |
| Capacité de charge de la roue complète [kg] | 2575           |
| Vitesse de la roue complète [km/h]          | 40             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)                  | 58,47          |
| RDA (Reifendruckregelanlage)                | non            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)            | non            |



## Informations techniques

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Assemblage N° d'article pneus    | • 15711847    |
| LI / SI / PR                     | 141 A8, 14 PR |
| Capacité de charge 1 [kg]        | 2575          |
| Vitesse 1 [km/h]                 | 40            |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,70          |
| TL/TT                            | TL            |
| Couleur du pneu                  | Noir          |
| E-Ready                          | non           |

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Antistatique                                 | non                           |
| Numéro du règlement ECE                      | ECE 106                       |
| Largeur du pneu [mm]                         | 381                           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]                       | 391                           |
| Speed Radius Index (SRI)                     | 410                           |
| Circonférence de roulement [mm]              | 2575                          |
| Profondeur du profil [mm]                    | 12,0                          |
| Assemblage N° d'article jante                | • 32010310                    |
| Capacité de charge jantes 1 [kg]             | 3300                          |
| Vitesse jantes 1 [km/h]                      | 40                            |
| Vitesse maximale [km/h]                      | 40                            |
| Type de propulsion                           | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nombre de trous de boulons                   | 6                             |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 161                           |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 205                           |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 21.5                          |
| Fraisure                                     | Bille                         |
| Chanfrein conique [mm]                       | R16                           |
| Centrage de jante                            | BZ                            |
| Matériau de la jante                         | Acier                         |
| RAL                                          | RAL9006                       |
| Siège de vanne                               | ALV                           |
| Trous de ventilation                         | non                           |
| En une ou plusieurs pièces                   | einteilig                     |
| Bourrelet                                    | kein Hump                     |
| Cavité scellée                               | non                           |
| Verschweißung beidseitig                     | non                           |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Valve pré-assemblée               | non  |
| TPMS-kompatibles Ventil           | non  |
| Diamètre du trou de la valve [mm] | 15.7 |