

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59914426
Taille de roue valide	650 / 55 R 26.5
Marque	Nokian
Profil	CT
Taille de jante valide	AG 20.00 x 26.5 H2
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	A3
Déport [mm]	-50
Couleur de la jante	Argenté
Série de jantes	Profiline+HD
Capacité de charge de la roue complète [kg]	7300
Vitesse de la roue complète [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	308,59
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 17415700
LI / SI / PR	177 D
Capacité de charge 1 [kg]	7300
Vitesse 1 [km/h]	65
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Propriétés de la carcasse	HD Steel Belted
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Largeur du pneu [mm]	645
Stat. Rayon (SLR) [mm]	639
Circonférence de roulement [mm]	4247
Profondeur du profil [mm]	27,0
Assemblage N° d'article jante	• 32013803
Capacité de charge jantes 1 [kg]	13500
Vitesse jantes 1 [km/h]	10
Capacité de charge jantes 2 [kg]	7500
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 ES 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non

En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Protection de la valve	VSH
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade