29.04.2025

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59917432
Taille de roue valide	600 / 55 - 22.5
Marque	BKT
Profil	Flotation 648
Taille de jante valide	AG 20.00 x 22.5 TH2
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	A3
Déport [mm]	-50
Couleur de la jante	Argenté
Série de jantes	Profiline
Capacité de charge de la roue complète [kg]	5800
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	169,36
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	15712585
LI / SI / PR	156 A8 / 169 A8, 16 PR
Capacité de charge 1 [kg]	4000
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	5800
Vitesse 2 [km/h]	40
Pression maximale de l'air [bar]	2,60

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	600
Stat. Rayon (SLR) [mm]	540
Circonférence de roulement [mm]	3716
Profondeur du profil [mm]	26,0
Nombre de barrettes	30x2
Assemblage N° d'article jante	32012687
Capacité de charge jantes 1 [kg]	7070
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	5310
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	50
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	8
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 ES 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

29.04.2025

Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	TH2
Cavité scellée	non
Moletage	sans knurling
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve •	47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.