Bohnenkamp
Moving Professionals

30.04.2025

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59918875
Taille de roue valide	355 / 60 R 18
Marque	Mitas
Profil	AR-05
Taille de jante valide	11 x 18
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	A2
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	2650
Vitesse de la roue complète [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,65
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus •	10915150
LI / SI / PR	142 J
Capacité de charge 1 [kg]	2650
Vitesse 1 [km/h]	100
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

30.04.2025

Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Largeur du pneu [mm]	352
Stat. Rayon (SLR) [mm]	398
Circonférence de roulement [mm]	2650
Profondeur du profil [mm]	7,0
Assemblage N° d'article jante •	32010230
Capacité de charge jantes 1 [kg]	4125
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	3000
Vitesse jantes 2 [km/h]	80
Vitesse maximale [km/h]	100
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	8
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Protection de la valve	VSH

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve •	47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.