

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59918881
Taille de roue valide	435 / 50 R 19.5
Marque	Bohnenkamp
Profil	Boka Agrar Trans K68
Taille de jante valide	14.00 x 19.5
Connexion jante	6/161/205
Modèle des trous de boulons	B2
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	4000
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,73
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19968005
LI / SI / PR	165 A8 / 161 C
Capacité de charge 1 [kg]	5150
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	4625
Vitesse 2 [km/h]	60
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 109
Type de rechapage	Rechapé à froid (bande de roulement)
Largeur du pneu [mm]	440
Assemblage N° d'article jante	• 30860095
Capacité de charge jantes 1 [kg]	4000
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	2000
Vitesse jantes 2 [km/h]	70
Vitesse maximale [km/h]	70
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	6
Diamètre du trou du moyeu [mm]	161
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	205
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 DS 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non

Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201035
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V3.21.1
Longueur de la valve [mm]	33.0
Angle de la valve [°]	gerade