

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59920610
Taille de roue valide	600 / 55 R 22.5
Marque	Alliance
Profil	380
Taille de jante valide	AG 20.00 x 22.5 H2
Connexion jante	8/221/275
Modèle des trous de boulons	A2
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	4750
Vitesse de la roue complète [km/h]	70
Nettogewicht [kg] (gültig)	186,84
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



 **ALLIANCE**

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15215630
LI / SI / PR	165 D / 162 E
Capacité de charge 1 [kg]	5150
Vitesse 1 [km/h]	65
Capacité de charge 2 [kg]	4750
Vitesse 2 [km/h]	70
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	600
Stat. Rayon (SLR) [mm]	562
Speed Radius Index (SRI)	600
Circonférence de roulement [mm]	3807
Profondeur du profil [mm]	23,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	342
Assemblage N° d'article jante	• 33060406
Capacité de charge jantes 1 [kg]	7600
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	5600
Vitesse jantes 2 [km/h]	65
Vitesse maximale [km/h]	70
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	8
Diamètre du trou du moyeu [mm]	221
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	275
Diamètre du trou de boulon [mm]	21.5
Modèle des trous de boulons EUWA	B18 ES 32
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R16
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006

Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade