

## ROUES

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Groupe de produits                          | Roues          |
| Numéro d'article                            | 59967206       |
| Taille de roue valide                       | 18 x 8.0 - 10  |
| Marque                                      | Trailermaxx    |
| Profil                                      | M-8001         |
| Taille de jante valide                      | 6.00 I x 10 H2 |
| Connexion jante                             | 5/94/140       |
| Modèle des trous de boulons                 | G1             |
| Déport [mm]                                 | -4             |
| Couleur de la jante                         | Argenté        |
| Capacité de charge de la roue complète [kg] | 750            |
| Vitesse de la roue complète [km/h]          | 140            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)                  | 11,85          |
| RDA (Reifendruckregelanlage)                | non            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)            | non            |



## Informations techniques

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Assemblage N° d'article pneus    | • 10741200 |
| LI / SI / PR                     | 98 N, 6 PR |
| Capacité de charge 1 [kg]        | 750        |
| Vitesse 1 [km/h]                 | 140        |
| Pression maximale de l'air [bar] | 6,00       |
| TL/TT                            | TL         |
| Couleur du pneu                  | Noir       |
| E-Ready                          | non        |

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Antistatique                                 | non        |
| Numéro du règlement ECE                      | ECE 54     |
| Largeur du pneu [mm]                         | 187        |
| Circonférence de roulement [mm]              | 1312       |
| Assemblage N° d'article jante                | • 30855002 |
| Capacité de charge jantes 1 [kg]             | 750        |
| Vitesse jantes 1 [km/h]                      | 140        |
| Vitesse maximale [km/h]                      | 140        |
| Type de propulsion                           | Axe tracté |
| Nombre de trous de boulons                   | 5          |
| Diamètre du trou du moyeu [mm]               | 94         |
| Diamètre du cercle des trous de boulons [mm] | 140        |
| Diamètre du trou de boulon [mm]              | 18.5       |
| Fraisure                                     | Bille      |
| Chanfrein conique [mm]                       | R14        |
| Centrage de jante                            | BZ         |
| Matériau de la jante                         | Acier      |
| RAL                                          | RAL9006    |
| Siège de vanne                               | ALV        |
| Trous de ventilation                         | non        |
| En une ou plusieurs pièces                   | einteilig  |
| Bourrelet                                    | H2         |
| Cavité scellée                               | non        |
| Verschweißung beidseitig                     | non        |
| Assemblage N° d'article valve                | • 47201038 |
| Valve pré-assemblée                          | non        |
| TPMS-kompatibles Ventil                      | non        |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Diamètre du trou de la valve [mm] | 15.7             |
| Modèle de la valve                | Valve métallique |
| Désignation de la valve ETRTO     | V5.01.1          |
| Longueur de la valve [mm]         | 50.0             |
| Angle de la valve [°]             | gerade           |