

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59967914
Taille de roue valide	425 / 65 R 22.5
Marque	Windpower
Profil	WGC 28
Taille de jante valide	14.00 x 22.5
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B33
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	5150
Vitesse de la roue complète [km/h]	100
Nettogewicht [kg] (gültig)	140,93
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 10466681
LI / SI / PR	165 K, 20 PR
Capacité de charge 1 [kg]	5150
Vitesse 1 [km/h]	110
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Position de l'essieu poids lourds	VA HA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 54 ECE 117
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Largeur du pneu [mm]	421
Stat. Rayon (SLR) [mm]	519.00
Circonférence de roulement [mm]	3419
Profondeur du profil [mm]	16,5
Assemblage N° d'article jante	• 33060305
Capacité de charge jantes 1 [kg]	6100
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Capacité de charge jantes 2 [kg]	5300
Vitesse jantes 2 [km/h]	100
Vitesse maximale [km/h]	100
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	26
Modèle des trous de boulons EUWA	M22 DS 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BMZ

Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201035
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V3.21.1
Longueur de la valve [mm]	33.0
Angle de la valve [°]	gerade