

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	59996015
Taille de roue valide	155 R 13
Marque	Trailermaxx
Profil	CR-966
Taille de jante valide	4 J x 13 H2
Connexion jante	4/57/100
Modèle des trous de boulons	E16
Déport [mm]	+30
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	500
Vitesse de la roue complète [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,02
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 10745050
LI / SI / PR	84 N
Capacité de charge 1 [kg]	500
Vitesse 1 [km/h]	140
Pression maximale de l'air [bar]	2,70
TL/TT	TL
M+S	M+S
Couleur du pneu	Noir

E-Ready	non
Antistatique	non
Numéro du règlement ECE	ECE 54 ECE 117
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Largeur du pneu [mm]	157
Assemblage N° d'article jante	• 39600659
Capacité de charge jantes 1 [kg]	525
Vitesse jantes 1 [km/h]	140
Vitesse maximale [km/h]	140
Type de propulsion	Axe tracté
Nombre de trous de boulons	4
Diamètre du trou du moyeu [mm]	57
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	100
Diamètre du trou de boulon [mm]	15.5
Fraisure	Cône
Chanfrein conique [°]	C60
Centrage de jante	BZ
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL9006
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	H2
Cavité scellée	non

Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47200650
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve ETRTO	V2.03.1
Longueur de la valve [mm]	43.0
Angle de la valve [°]	gerade