

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	60023256
Taille de roue valide	520 / 85 R 46
Marque	Alliance
Profil	Agristar 375
Taille de jante valide	DW 16 L x 46
Connexion jante	10/281/335
Modèle des trous de boulons	B3
Déport [mm]	+106
Couleur de la jante	Rouge
Capacité de charge de la roue complète [kg]	6500
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	417,73
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



ALLIANCE

Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15227430
LI / SI / PR	173 A8 / 169 D
Capacité de charge 1 [kg]	6500
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	5800
Vitesse 2 [km/h]	65
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
TL/TT	TL

Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non
Direction	Liens
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	542
Stat. Rayon (SLR) [mm]	956
Speed Radius Index (SRI)	1025
Circonférence de roulement [mm]	6284
Profondeur du profil [mm]	60,0
Nombre de barrettes	23x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	580
Assemblage N° d'article jante	• 39123005
Capacité de charge jantes 1 [kg]	7605
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	6500
Vitesse jantes 2 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Nombre de trous de boulons	10
Diamètre du trou du moyeu [mm]	281
Diamètre du cercle des trous de boulons [mm]	335
Diamètre du trou de boulon [mm]	27
Modèle des trous de boulons EUWA	B22 DS 36
Fraisure	Bille
Chanfrein conique [mm]	R18
Centrage de jante	BZ

Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL3000
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Traitement de surface	SB
Cavité scellée	non
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non
Diamètre du trou de la valve [mm]	15.7
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade