

ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	66227430
Taille de roue valide	520 / 85 R 46
Marque	Alliance
Profil	Agristar 375
Taille de jante valide	16 x 46
Couleur de la jante	Argenté
Capacité de charge de la roue complète [kg]	6500
Vitesse de la roue complète [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	347,73
RDA (Reifendruckregelanlage)	non
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	non



Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 15227430
LI / SI / PR	173 A8 / 169 D
Capacité de charge 1 [kg]	6500
Vitesse 1 [km/h]	40
Capacité de charge 2 [kg]	5800
Vitesse 2 [km/h]	65
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
TL/TT	TL
Couleur du pneu	Noir
E-Ready	non
Antistatique	non

Numéro du règlement ECE	ECE 106
Largeur du pneu [mm]	542
Stat. Rayon (SLR) [mm]	956
Speed Radius Index (SRI)	1025
Circonférence de roulement [mm]	6284
Profondeur du profil [mm]	60,0
Nombre de barrettes	23x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	580
Assemblage N° d'article jante	• 65150300
Vitesse maximale [km/h]	65
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Matériau de la jante	Acier
Siège de vanne	ALV
Trous de ventilation	non
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Bourrelet	kein Hump
Traitement de surface	apprêté
Cavité scellée	non
Système jumelé	Stocks
Montage jumelé [pouce]	46
Convient jusqu'à	16x46
Largeur de la rondelle d'entretoise [mm]	305
Quantité de fermetures	6
Longueur filetée [mm]	914
Verschweißung beidseitig	non
Assemblage N° d'article valve	• 47201038
Valve pré-assemblée	non

TPMS-kompatibles Ventil	non
Modèle de la valve	Valve métallique
Désignation de la valve ETRTO	V5.01.1
Longueur de la valve [mm]	50.0
Angle de la valve [°]	gerade