

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	10000051
Dimensione valida pneumatico	11.2 R 42
LI / SI / PR	139 D / 142 A8
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

## Note e caratteristiche

- Pneumatico stretto row-crop per l'impiego su trattori e irroratori semoventi
- Ottimo per lavori di cura e protezione delle piante in coltivazioni a filari
- Le spalle arrotondate evitano i danneggiamenti alle piante e al terreno
- Disponibile in varianti con elevate capacità di carico, anche per le combinazioni di macchine più pesanti (irroratore da campo + serbatoio aggiuntivo)
- Omologato fino a 65 km/h (con riserva di eccezioni)

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	10000051
EAN	8903635020011
Dimensione valida pneumatico	11.2 R 42
Dimensione alternativa 1	270/95R42
LI / SI / PR	139 D / 142 A8
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	350
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,00
Dimensione raccomandata del cerchione	W10
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	285
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1565
Stat. Raggio (SLR) [mm]	737
Circonferenza di rotolamento [mm]	4832
Profondità del battistrada [mm]	36,5
Numero di borchie	27x2
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
142 A8	2650	40		3,60	
139 D	2430	65		3,60	